

# CALDO POP

## I termoventilatori ad aghi con protezione IP21

Cod. 99291

Cod. 99292



### POTENZA FINO A 2000W

Livello di potenza regolabile (1000/2000W).



### PROTEZIONE IP21

Sicurezza garantita contro la caduta verticale di gocce d'acqua, frequente in bagno.



### 3 MODALITÀ D'USO

Sola ventilazione e due livelli di potenza, per un comfort personalizzato.

### CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi  
Potenza termica selezionabile: 1000/2000W  
Protezione IP21 dal gocciolamento verticale  
Funzione sola ventilazione  
Termostato di sicurezza



# Dati tecnici termoventilatori ad aghi

NEW

|                                            |        | CALDO RADIALE         | CALDO POP A            | CALDO POP B            | CALDO RELAX            | CALDO FUNKY            |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CODICE PRODOTTO                            |        | 99240                 | 99292                  | 99291                  | 99338                  | 99203                  |
| CODICE EAN                                 |        | 8021183992403         | 8021183992922          | 8021183992915          | 8021183993387          | 8021183992038          |
| Potenza termica (Max)                      | W      | 1800                  | 2000                   | 2000                   | 2000                   | 2000                   |
| Livelli di potenza selezionabili           |        | ONLY FAN / 900 / 1800 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 |
| Volume riscaldabile (max)                  | m³     | 55                    | 60                     | 60                     | 60                     | 60                     |
| Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) | mm     | 275 x 112 x 290       | 210 x 251 x 143        | 210 x 251 x 143        | 223 x 265 x 135        | 206 x 275 x 140        |
| Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)  | mm     | 313 x 140 x 312       | 215 x 257 x 145        | 215 x 257 x 145        | 230 x 274 x 140        | 208 x 277 x 150        |
| Peso (senza imballo)                       | kg     | 1,4                   | 1,1                    | 1,1                    | 1,0                    | 1,3                    |
| Peso (con imballo)                         | kg     | 1,6                   | 1,3                    | 1,3                    | 1,2                    | 1,5                    |
| Pezzi per master                           | nr     | 8                     | 6                      | 6                      | 6                      | 6                      |
| Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)   | mm     | 575 x 325 x 640       | 450 x 230 x 529        | 450 x 230 x 529        | 440 x 245 x 570        | 465 x 570 x 218        |
| Classe di isolamento                       |        | II                    | II                     | II                     | II                     | II                     |
| Grado di protezione degli involucri        |        | IPX0                  | IP21                   | IP21                   | IP21                   | IP21                   |
| Alimentazione elettrica                    | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50      | 220-240 - 1 - 50       | 220-240 - 1 - 50       | 220-240 - 1 - 50       | 220-240 - 1 - 50/60    |
| Marcature di conformità                    |        | CE                    | CE                     | CE                     | CE                     | CE                     |
| Timer                                      |        | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Termostato ambiente                        |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Termostato di sicurezza                    |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Funzione ventilazione                      |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Funzione oscillante                        |        | -                     | -                      | -                      | -                      | ✓                      |
| Interruttore antiribaltamento              |        | -                     | -                      | -                      | ✓                      | ✓                      |
| Funzione antigelo                          |        | ✓                     | -                      | -                      | ✓                      | -                      |
| Selettore potenza                          |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Posizione in appoggio                      |        | ✓                     | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Posizione a parete                         |        | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      |

NEW

NEW

|                                            |        | CALDO ROCK M           | CALDO ROCK O           | CALDO SOUL             | CALDO TEKNO            | CALDOSILENT            | CALDO DUO              |
|--------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CODICE PRODOTTO                            |        | 99293                  | 99294                  | 99202                  | 99241                  | 99329                  | 99201                  |
| CODICE EAN                                 |        | 8021183992939          | 8021183992946          | 8021183992021          | 8021183992410          | 8021183993295          | 8021183992014          |
| Potenza termica (Max)                      | W      | 2000                   | 2000                   | 2000                   | 2000                   | 2400                   | 2000                   |
| Livelli di potenza selezionabili           |        | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1200 / 2400 | ONLY FAN / 1000 / 2000 |
| Volume riscaldabile (max)                  | m³     | 60                     | 60                     | 60                     | 60                     | 80                     | 60                     |
| Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) | mm     | 217 x 275 x 155        | 217 x 290 x 155        | 204 x 271 x 140        | 205 x 280 x 163        | 267 x 343 x 251        | 250 x 113 x 325 *      |
| Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)  | mm     | 225 x 280 x 160        | 225 x 295 x 160        | 205 x 275 x 140        | 220 x 286 x 164        | 285 x 360 x 265        | 255 x 120 x 338 *      |
| Peso (senza imballo)                       | kg     | 1,1                    | 1,3                    | 1,3                    | 1,3                    | 2,7                    | 1,9                    |
| Peso (con imballo)                         | kg     | 1,3                    | 1,5                    | 1,5                    | 1,5                    | 3,0                    | 2,2                    |
| Pezzi per master                           | nr     | 6                      | 6                      | 6                      | 6                      | 3                      | 6                      |
| Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)   | mm     | 500 x 235 x 580        | 500 x 235 x 610        | 435 x 515 x 215        | 507 x 587 x 230        | 810 x 380 x 300        | 375 x 270 x 696        |
| Classe di isolamento                       |        | II                     | II                     | II                     | II                     | II                     | II                     |
| Grado di protezione degli involucri        |        | IP21                   | IP21                   | IP21                   | IP21                   | IP21                   | IP21 / IP24            |
| Alimentazione elettrica                    | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50/60    | 220-240 - 1 - 50/60    | 220-240 - 1 - 50/60    | 220-240 - 1 - 50       | 230 - 1 - 50           | 230 - 1 - 50/60        |
| Marcature di conformità                    |        | CE                     | CE                     | CE                     | CE                     | CE                     | CE                     |
| Timer                                      |        | -                      | -                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Termostato ambiente                        |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Termostato di sicurezza                    |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Funzione ventilazione                      |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Funzione oscillante                        |        | -                      | ✓                      | ✓                      | -                      | ✓                      | -                      |
| Interruttore antiribaltamento              |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Funzione antigelo                          |        | -                      | -                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Selettore potenza                          |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Posizione in appoggio                      |        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Posizione a parete                         |        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | ✓                      |

\* Sono riportate le dimensioni del termoventilatore Caldo Duo considerandolo nel classico uso da tavolo