

CALDO RELAX

Il termoventilatore compatto per un caldo sicuro

Cod. 99338



POTENZA FINO A 2000W

Livello di potenza regolabile (1000/2000W).



PROTEZIONE IP21

Sicurezza garantita contro la caduta verticale di gocce d'acqua, frequente in bagno.



DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO

Spegnimento automatico in caso di caduta.



3 MODALITÀ D'USO

Sola ventilazione e due livelli di potenza, per un comfort personalizzato.

CARATTERISTICHE

- Resistenza ad aghi
- Potenza termica selezionabile: 1000/2000W
- Protezione IP21 dal gocciolamento verticale
- Funzione sola ventilazione
- Termostato di sicurezza
- Termostato ambiente
- Impugnatura sul retro
- Dispositivo antiribaltamento



Dati tecnici termoventilatori ad aghi

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY
CODICE PRODOTTO		99240	99292	99291	99338	99203
CODICE EAN		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038
Potenza termica (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	55	60	60	60	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150
Peso (senza imballo)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3
Peso (con imballo)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5
Pezzi per master	nr	8	6	6	6	6
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218
Classe di isolamento		II	II	II	II	II
Grado di protezione degli involucri		IPX0	IP21	IP21	IP21	IP21
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-	-
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione		✓	✓	✓	✓	✓
Funzione oscillante		-	-	-	-	✓
Interruttore antiribaltamento		-	-	-	✓	✓
Funzione antigelo		✓	-	-	✓	-
Selettore potenza		✓	✓	✓	✓	✓
Posizione in appoggio		✓	✓	✓	✓	✓
Posizione a parete		-	-	-	-	-

NEW

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO
CODICE PRODOTTO		99293	99294	99202	99241	99329	99201
CODICE EAN		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Potenza termica (Max)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60	60	60	60	80	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Peso (senza imballo)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Peso (con imballo)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Pezzi per master	nr	6	6	6	6	3	6
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Classe di isolamento		II	II	II	II	II	II
Grado di protezione degli involucri		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21 / IP24
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓	✓	✓
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione oscillante		-	✓	✓	-	✓	-
Interruttore antiribaltamento		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione antigelo		-	-	✓	✓	✓	✓
Selettore potenza		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posizione in appoggio		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posizione a parete		-	-	-	-	-	✓

* Sono riportate le dimensioni del termoventilatore Caldo Duo considerandolo nel classico uso da tavolo