

CALDO SKY

Il termoventilatore ceramico a parete con wi-fi integrato

Cod. 99265

Cod. 99264



WI-FI E VOICE CONTROL

Grazie al wi-fi integrato e alla compatibilità con i più comuni controllori vocali, la gestione è possibile sia attraverso la voce che con l'app dedicata.



COMFORT 12 MESI

Tre livelli di funzionamento con sola ventilazione e due livelli di potenza, con flap motorizzato e auto-swing



SECURE SYSTEM

Protezione IP22, termostato di sicurezza, protezione anti-surriscaldamento e rilevatore aperture finestre



2000W CON TECNOLOGIA CERAMICA

La resistenza in ceramica garantisce una diffusione del calore più uniforme e costante.

CARATTERISTICHE

- Potenza termica max: 2000 W
- 3 impostazioni: sola ventilazione/low/high
- Resistenza ceramica
- Termostato ambiente
- Termostato di sicurezza
- Protezione antisurriscaldamento
- Protezione IP22 contro il gocciolamento d'acqua fino a 15°
- Rilevatore apertura finestre
- Flap motorizzato e auto-swing
- Touchscreen display
- Settaggio della temperatura da 18°C a 45°C
- Timer con programma settimanale
- Telecomando
- Pratico attacco a muro



Dati tecnici termoventilatori ceramici

		CALDO POCKET	CALDODESIGN	CALDODESIGN S	CALDO CUBIC
CODICE PRODOTTO		99229	99447	99404	99228
CODICE EAN		8021183992298	8021183994476	8021183994049	8021183992281
Potenza termica (Max)	W	1500	1800	1800	1800
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Volume riscaldabile (max)	m ³	50	55	55	55
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	165 x 215 x 145
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	183 x 230 x 183
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	378 x 247 x 378
Pezzi per master		10	6	6	4
Peso (senza imballo)	kg	1,1	1,8	1,8	1,6
Peso (con imballo)	kg	1,2	2,2	2,2	1,8
Classe di isolamento		II	II	II	II
Grado di protezione degli involucri		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione		✓	✓	✓	✓
Funzione oscillante		-	-	-	-
Interruttore antiribaltamento		✓	-	-	✓
Funzione antigelo		✓	✓	✓	✓
Selettore potenza		✓	✓	✓	✓
Funzione Eco		-	-	-	-
Telecomando		-	-	-	-
Regolazione inclinazione		-	✓	✓	-
Indicatori LED		-	✓	✓	✓
Wi-Fi e supporto vocale		-	-	-	-
Posizione in appoggio		✓	✓	✓	✓
Posizione a parete		-	-	-	-

		CALDO TRENDY	CALDO TRENDY T	CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
CODICE PRODOTTO		99268	99266	99264	99265	99364
CODICE EAN		8021183992687	8021183992663	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Potenza termica (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Livelli di potenza selezionabili		900 / 1800	1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m ³	55	60	60	60	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	216 x 284 x 125	241 x 604 x 190	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	262 x 316 x 150	278 x 655 x 225	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	465 x 647 x 277	465 x 670 x 293	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Pezzi per master		6	2	4	4	4
Peso (senza imballo)	kg	1,7	3,2	2,3	2,3	2,8
Peso (con imballo)	kg	2,0	3,8	3,0	3,0	3,1
Classe di isolamento		II	II	II	II	II
Grado di protezione degli involucri		IP21	IPX0	IP22	IP22	IPX0
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione		-	-	✓	✓	✓
Funzione oscillante		✓	✓	✓	✓	✓
Interruttore antiribaltamento		✓	✓	-	-	-
Funzione antigelo		-	-	-	-	-
Selettore potenza		✓	✓	✓	✓	✓
Funzione Eco		✓	✓	-	-	-
Telecomando		-	✓	✓	✓	✓
Regolazione inclinazione		-	-	-	-	-
Indicatori LED		✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi e supporto vocale		-	-	✓	✓	-
Posizione in appoggio		✓	✓	-	-	-
Posizione a parete		-	-	✓	✓	✓