

CALEO GLASS WIFI

Il termoconvettore a vetro dalla doppia installazione e con wi-fi integrato

Cod. 99238



DOPPIA INSTALLAZIONE

Possibilità di installazione a parete o pavimento, grazie alle staffe ed ai piedini inclusi.



WI-FI INTEGRATO

Scaricando l'app OS Home è possibile gestirne tutte le funzionalità dal proprio smartphone, anche fuori casa.



FUNZIONE ECO

Potenza regolabile per ottenere fino al 50% di risparmio energetico.



GLASS FRAME

Pannello frontale in vetro per uno stile più contemporaneo con touchscreen display integrato

CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000 W
2 livelli di potenza: 1000 - 2000 W
Setting della temperatura da 15°C a 50°C
Touchscreen display
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Protezione antisurriscaldamento
Installazione a parete o pavimento
Staffe per installazione a parete incluse
Funzione antigelo
Funzione Eco
Timer 24h e Weekly Timer
Blocco bambini
Telecomando incluso
Volume massimo riscaldabile: 60 m³



Dati tecnici termoconvettori

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CODICE PRODOTTO		99238	99296	99552	99551
CODICE EAN		8021183992380	8021183992960	8021183995527	8021183995510
Pannello frontale		Vetro	Metallo	Metallo	Metallo
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60	60	70	70
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/piedi)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Peso (senza imballo)	kg	7,8	3,0	4,0	4,1
Peso (con imballo)	kg	9,3	3,8	4,8	4,9
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓
Funzione antigelo		✓	-	✓	✓
Funzione Turbo		-	-	✓	✓
Timer 24h		✓	-	-	✓
Setting temperatura		✓	-	-	-
Wi-Fi integrato		✓	-	-	-
Installazione a muro		✓	-	-	-