

# CALEO METAL

## Il termoconvettore full metal frame

Cod. 99296



### POTENZA FINO A 2000W

3 Livelli di riscaldamento regolabili (750, 1.250 e 2.000W)



### SILENT SYSTEM

Funzionamento alla massima silenziosità, per il miglior comfort acustico



### TERMOSTATO AMBIENTE

Per ottimizzare i consumi, mantenendo la temperatura desiderata



### FULL METAL FRAME

Telaio interamente in metallo, per la massima sicurezza.

### CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000 W  
3 livelli di potenza: 750 - 1250 - 2000 W  
Comandi meccanici  
Termostato di sicurezza  
Termostato ambiente  
Installazione a pavimento  
Volume massimo riscaldabile: 60 m<sup>3</sup>



## Dati tecnici termoconvettori

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
<b>CODICE PRODOTTO</b>		99238	99296	99552	99551
<b>CODICE EAN</b>		8021183992380	8021183992960	8021183995527	8021183995510
Pannello frontale		Vetro	Metallo	Metallo	Metallo
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m <sup>3</sup>	60	60	70	70
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) ( c/piedi )	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Peso (senza imballo)	kg	7,8	3,0	4,0	4,1
Peso (con imballo)	kg	9,3	3,8	4,8	4,9
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato ambiente		√	√	√	√
Termostato di sicurezza		√	√	√	√
Funzione antigelo		√	-	√	√
Funzione Turbo		-	-	√	√
Timer 24h		√	-	-	√
Setting temperatura		√	-	-	-
Wi-Fi integrato		√	-	-	-
Installazione a muro		√	-	-	-