

# DOLCECLIMA BREZZA 9 [EQ WIFI]

9.000 BTU/h\* di potenza nel massimo comfort acustico

Cod. 02259



## EXTRA QUIET SYSTEM

Per un comfort totale solo 58 dB(A) di potenza sonora: la più bassa dell'intera gamma.



## FLAP MOTORIZZATO CON AUTO-SWING

Il flusso d'aria è facilmente direzionabile in ambiente, grazie al flap motorizzato presente sulla parte superiore.



## TOUCHSCREEN DISPLAY

Pannello comandi a sfioro, dall'impatto estetico minimale, che consente un controllo di precisione.



## DISPLAY RETROLLUMINATO

Display frontale retroilluminato (disattivabile) per un immediato controllo della temperatura.

## CARATTERISTICHE

Capacità nominale di raffreddamento: 2,5 kW\*\*  
 Classe energetica A (su una gamma compresa tra A+++ e D)  
 Potenza sonora: 58dB(A)  
 Indice di efficienza energetica nominale: EER 2,6\*\*  
 Gas refrigerante: R290  
 Filtro antipolvere  
 Display a LED e telecomando multifunzione  
 Pratiche maniglie laterali e ruote  
 Flap motorizzato  
 Kit finestra e tubo flessibile per l'espulsione dell'aria inclusi.

## FUNZIONI

**Raffrescamento, deumidificazione e ventilazione (3 velocità)**  
**Timer 24h**

**Funzione Sleep:** aumenta gradualmente la temperatura impostata per un maggior comfort termico.

**Funzione Auto-Restart:** dopo black-out si riavvia all'ultima funzione impostata.

\* Condizioni di prova: potenza refrigerante massima (35°C / 80% UR).

\*\* Condizioni di prova: secondo normativa EN 14511.



|                                                                                       |           |       | DOLCECLIMA BREZZA 9 EQ WIFI                                                            | DOLCECLIMA BREZZA 10 HP WIFI                                                           | DOLCECLIMA BREZZA 14 HP WIFI                                                             | DOLCECLIMA EASY 10 P                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE PRODOTTO                                                                       |           |       | 02259                                                                                  | 02257                                                                                  | 02258                                                                                    | 02058                                                                                    |
| CODICE EAN                                                                            |           |       | 8021183022599                                                                          | 8021183022575                                                                          | 8021183022582                                                                            | 8021183020588                                                                            |
| Capacità nominale di raffreddamento (1)                                               | Pnominale | kW    |  2,5  |  2,6  |  3,5  |  2,4  |
| Capacità nominale di riscaldamento (1)                                                | Pnominale | kW    | -                                                                                      |  2,1  |  2,64 | -                                                                                        |
| Potenza nominale assorbita per il raffreddamento (1)                                  | PEER      | kW    | 0,96                                                                                   | 1,0                                                                                    | 1,35                                                                                     | 0,92                                                                                     |
| Assorbimento nominale per il raffreddamento (1)                                       | A         |       | 4,3                                                                                    | 4,3                                                                                    | 5,9                                                                                      | 4,00                                                                                     |
| Potenza nominale assorbita per il riscaldamento (1)                                   | PCOP      | kW    | -                                                                                      | 0,91                                                                                   | 1,15                                                                                     | -                                                                                        |
| Assorbimento nominale per il riscaldamento (1)                                        | A         |       | -                                                                                      | 4,1                                                                                    | 6,3                                                                                      | -                                                                                        |
| Indice di efficienza energetica nominale (1)                                          | EERd      |       | 2,6                                                                                    | 2,6                                                                                    | 2,6                                                                                      | 2,6                                                                                      |
| Coefficiente di efficienza nominale (1)                                               | COPd      |       | -                                                                                      | 2,3                                                                                    | 2,3                                                                                      | -                                                                                        |
| Classe di efficienza energetica in raffreddamento (1)                                 |           |       | A                                                                                      | A                                                                                      | A                                                                                        | A                                                                                        |
| Classe di efficienza energetica in riscaldamento (1)                                  |           |       | -                                                                                      | A                                                                                      | A                                                                                        | -                                                                                        |
| Consumo di energia in modo "termostato spento"                                        | PTO       | W     | -                                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                        | 1                                                                                        |
| Consumo di energia in modo "attesa" (EN 62301)                                        | PSB       | W     | 0,5                                                                                    | 0,5                                                                                    | 0,5                                                                                      | 0,5                                                                                      |
| Consumo di energia per apparecchiature a singolo condotto (1) funzione raffreddamento | QSD       | kWh/h | 0,96                                                                                   | 1,0                                                                                    | 1,35                                                                                     | 0,90                                                                                     |
| Consumo di energia per apparecchiature a singolo condotto (1) funzione riscaldamento  | QSD       | kWh/h | -                                                                                      | 0,91                                                                                   | 1,15                                                                                     | -                                                                                        |
| Tensione di alimentazione                                                             | V-F-Hz    |       | 220/240-1-50                                                                           | 220/240-1-50                                                                           | 220/240-1-50                                                                             | 220/240-1-50                                                                             |
| Tensione di alimentazione (min/max)                                                   | V         |       | 198 / 253                                                                              | 198 / 253                                                                              | 198 / 253                                                                                | 198 / 264                                                                                |
| Potenza assorbita massima in modalità raffreddamento (1)                              | W         |       | 1000                                                                                   | 1100                                                                                   | 1346                                                                                     | 1100                                                                                     |
| Assorbimento massimo in modalità raffreddamento (1)                                   | A         |       | 4,5                                                                                    | 4,9                                                                                    | 5,9                                                                                      | 5,6                                                                                      |
| Potenza assorbita massima in modalità riscaldamento (4)                               | W         |       | -                                                                                      | 1050                                                                                   | 1391                                                                                     | -                                                                                        |
| Assorbimento massimo in modalità riscaldamento (4)                                    | A         |       | -                                                                                      | 4,7                                                                                    | 6,3                                                                                      | -                                                                                        |
| Capacità di deumidificazione (2)                                                      | l/h       |       | 1,4                                                                                    | 1,4                                                                                    | 3,2                                                                                      | 2,6                                                                                      |
| Portata aria ambiente (max/med/min)                                                   | m³/h      |       | 300 / 270 / 240                                                                        | 300 / 270 / 240                                                                        | 330 / 300 / 270                                                                          | 394/359/334                                                                              |
| Velocità di ventilazione                                                              |           |       | 3                                                                                      | 3                                                                                      | 3                                                                                        | 3                                                                                        |
| Tubo flessibile (lunghezza x diametro)                                                | mm        |       | 1500 x 150                                                                             | 1500 x 150                                                                             | 1500 x 150                                                                               | 1500 x 130                                                                               |
| Portata massima telecomando (distanza/angolo)                                         | m / °     |       | 5 / ±45°                                                                               | 5 / ±45°                                                                               | 5 / ±45°                                                                                 | 8 / ±80°                                                                                 |
| Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (senza imballo)                                     | mm        |       | 440 x 683 x 357                                                                        | 440 x 683 x 357                                                                        | 440 x 683 x 357                                                                          | 693 x 665 x 276                                                                          |
| Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (con imballo)                                       | mm        |       | 474 x 885 x 376                                                                        | 474 x 885 x 376                                                                        | 474 x 885 x 376                                                                          | 770 x 865 x 421                                                                          |
| Peso (senza imballo)                                                                  | kg        |       | 30                                                                                     | 30                                                                                     | 31                                                                                       | 37                                                                                       |
| Peso (con imballo)                                                                    | kg        |       | 33                                                                                     | 33                                                                                     | 34                                                                                       | 44                                                                                       |
| Livello di pressione sonora (min-max) (3)                                             | dB(A)     |       | 43-45                                                                                  | -                                                                                      | -                                                                                        | 45-49                                                                                    |
| Livello di potenza sonora (solo interna) (EN 12102)                                   | LWA       | dB(A) |  58 |  65 |  65 |  60 |
| Grado di protezione degli involucri                                                   |           |       | IPX0                                                                                   | IPX0                                                                                   | IPX0                                                                                     | IPX0                                                                                     |
| Gas refrigerante (5)                                                                  | Tipo      |       | R290                                                                                   | R290                                                                                   | R290                                                                                     | R290                                                                                     |
| Potenziale di riscaldamento globale                                                   | GWP       |       | 3                                                                                      | 3                                                                                      | 3                                                                                        | 3                                                                                        |
| Carica gas refrigerante                                                               | kg        |       | 0,27                                                                                   | 0,21                                                                                   | 0,23                                                                                     | 0,23                                                                                     |
| Max pressione di esercizio                                                            | MPa       |       | 2,6                                                                                    | 2,6                                                                                    | 2,6                                                                                      | 2,60                                                                                     |
| Max pressione di esercizio lato aspirazione                                           | MPa       |       | 1,0                                                                                    | 1,0                                                                                    | 1,0                                                                                      | 1,0                                                                                      |
| Limite Inferiore di Infiammabilità                                                    | LFL       | kg/m³ | 0,038                                                                                  | 0,038                                                                                  | 0,038                                                                                    | 0,038                                                                                    |
| Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento                 | m²        |       | 10                                                                                     | 10                                                                                     | 11                                                                                       | 12                                                                                       |
| Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)                                         |           |       | 3 x 1,0                                                                                | 3 x 1,0                                                                                | 3 x 1,0                                                                                  | 3 x 1,5                                                                                  |
| Fusibile                                                                              |           |       | 3,15 A                                                                                 | 3,15 A                                                                                 | 3,15 A                                                                                   | 10AT                                                                                     |
| Marcature di conformità                                                               |           |       | CE                                                                                     | CE                                                                                     | CE                                                                                       | CE                                                                                       |
| Wi-fi integrato                                                                       |           |       | ✓                                                                                      | ✓                                                                                      | ✓                                                                                        | -                                                                                        |

#### CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO

|                              |                                                           |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente interno | <b>Temperature massime di esercizio in raffreddamento</b> | DB 35°C - WB 28°C | DB 35°C - WB 28°C | DB 35°C - WB 28°C | DB 35°C - WB 32°C |
|                              | <b>Temperature minime di esercizio in raffreddamento</b>  | DB 18°C - WB 12°C | DB 18°C - WB 12°C | DB 18°C - WB 12°C | DB 16°C           |
|                              | <b>Temperature massime di esercizio in riscaldamento</b>  | -                 | DB 27°C - WB 19°C | DB 27°C - WB 19°C | -                 |
|                              | <b>Temperature minime di esercizio in riscaldamento</b>   | -                 | DB 7°C - WB 6°C   | DB 7°C - WB 6°C   | -                 |

(1) Condizioni di prova: i dati si riferiscono alla norma EN14511.

(2) Condizioni di prova in modalità deumidificazione: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Dichiarazione dati test in camera semi anecoica a 2 m di distanza, pressione minima in sola ventilazione

(4) Prova ad alto carico e resa massima in riscaldamento

(5) Apparecchiatura ermeticamente sigillata.

Le classi di efficienza energetica fanno riferimento ad una gamma compresa tra A+++ e D.