

# LIMPIA 6

## Umidificatore con diffusore di essenze

Cod. 99425



### CAPACITÀ TANICA 6L

Riempimento tanica fino a 6 litri d'acqua. Quando la tanica è vuota, suona un allarme



### TELECOMANDO

Per gestire tutte le funzionalità in comodità, anche da remoto



### DIFFUSORE ESSENZE

Oltre a umidificare l'aria, permette di diffondere aromi balsamici che amplificano il benessere



### 3 LIVELLI EROGAZIONE UMIDITÀ

Per gestire il flusso del vapore, oltre alla bidirezionalità e alla funzione di preriscaldamento

### CARATTERISTICHE

- Tecnologia ultrasuoni a freddo
- Capacità di umidificazione: 330 ml/h
- Funzione preriscaldamento vapore
- Display touch digital
- 3 livelli di erogazione umidità
- Cassettino per oli essenziali
- Telecomando slim
- Luce notturna
- Capacità tanica: 6 lt
- Timer touch fino a 8h
- Allarme tanica vuota
- Erogazione bidirezionale vapore



|                                                           |        | LIMPIA 2            | LIMPIA 4            | LIMPIA HERO WIFI    | LIMPIA 6            |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CODICE PRODOTTO                                           |        | 99423               | 99424               | 99239               | 99425               |
| CODICE EAN                                                |        | 8021183994230       | 8021183994247       | 8021183992397       | 8021183994254       |
| Capacità di umidificazione (vapore freddo / vapore caldo) | ml/h   | 125 / 0             | 300 / 0             | 250 / 450           | 290 / 330           |
| Area umidificabile                                        | mq     | 25                  | 35                  | 27                  | 50                  |
| Potenza assorbita (vapore freddo / vapore caldo)          | W      | 12 / 0              | 25 / 0              | 250 / 450           | 25 / 55             |
| Livelli emissione vapore                                  | nr     | 1                   | 1                   | 3                   | 3                   |
| Grado di protezione                                       |        | IP X0               | IP X0               | IP X0               | IP X0               |
| Capacità tanica                                           | l      | 2,0                 | 4,0                 | 5,0                 | 6,0                 |
| Quantità imballo master                                   |        | 4                   | 4                   | 4                   | 4                   |
| Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)                | mm     | 180 x 189 x 180     | 204 x 290 x 205     | 284 x 318 x 165     | 290 x 337 x 170     |
| Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)                 | mm     | 215 x 226 x 215     | 245 x 340 x 235     | 325 x 355 x 200     | 315 x 360 x 195     |
| Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)          | mm     | 450 x 246 x 445     | 510 x 360 x 485     | 670 x 420 x 375     | 650 x 380 x 405     |
| Peso (senza imballo)                                      | kg     | 0,80                | 1,20                | 2,4                 | 2,00                |
| Peso (con imballo)                                        | kg     | 1,20                | 1,80                | 3,2                 | 2,30                |
| Alimentazione                                             | V-F-Hz | 100-240 - 1 - 50/60 | 100-240 - 1 - 50/60 | 220-240 - 1 - 50/60 | 220-240 - 1 - 50/60 |
| Marcature di conformità                                   |        | CE                  | CE                  | CE                  | CE                  |
| Tecnologia ultrasuoni a freddo                            |        | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Cromoterapia                                              |        | ✓                   | ✓                   | ✓                   | -                   |
| Comandi elettromeccanici                                  |        | -                   | ✓                   | -                   | -                   |
| Controllo digitale                                        |        | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Display                                                   |        | -                   | -                   | ✓                   | ✓                   |
| Visualizzazione dell'umidità ambiente                     |        | -                   | -                   | ✓                   | ✓                   |
| Segnalazione tanica vuota                                 |        | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Funzione riscaldamento + umidificazione                   |        | -                   | -                   | ✓                   | ✓                   |
| Funzione vapore caldo                                     |        | -                   | -                   | ✓                   | ✓                   |
| Impostazione regolazione vapore                           |        | -                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Luce notturna                                             |        | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Direzionabilità flusso vapore                             |        | -                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Plasma                                                    |        | -                   | -                   | ✓                   | -                   |
| Telecomando                                               |        | -                   | ✓                   | -                   | ✓                   |
| Timer                                                     |        | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete   |        | -                   | -                   | ✓                   | -                   |
| Wi-Fi integrato                                           |        | -                   | -                   | ✓                   | -                   |