

QUARZIA SLIM

Stufetta infrarossi con lampade al quarzo da 800W

Cod. 99194

Cod. 99200



TECNOLOGIA AL QUARZO

Calore istantaneo e uniforme grazie alla tecnologia infrarossi con lampade al quarzo



SLIM DESIGN

Si inserisce facilmente in qualunque spazio, grazie al suo design slim e agli ingombri ridotti



2 LIVELLI DI POTENZA

Attraverso la manopola, la temperatura dell'ambiente si regola con facilità



SECURE SYSTEM

Spegnimento automatico in caso di ribaltamento, per una maggiore sicurezza

CARATTERISTICHE

Potenza termica max: 800W
2 livelli di potenza (400 - 800 W)
Comando meccanico
Interruttore antiribaltamento
Design slim e compatto
Pratica maniglia
Volume massimo riscaldabile: 30 m³



		NEW		NEW	
		QUARZIA SLIM B	QUARZIA SLIM R	QUARZIA HUMI	
CODICE PRODOTTO		99200	99194	99227	
CODICE EAN		8021183992007	8021183991949	8021183992274	
Tecnologia		Quarzo	Quarzo	Quarzo	
Potenza termica (Max)	W	800	800	1200	
Livelli di potenza termica	W	400 - 800	400 - 800	400 - 800 - 1200	
Volume riscaldabile (max)	m³	30	30	45	
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	244 x 346 x 124	244 x 346 x 124	320 x 460 x 160	
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	272 x 374 x 154	272 x 374 x 154	360 x 484 x 190	
Peso (senza imballo)	kg	1,0	1,0	2,3	
Peso (con imballo)	kg	1,3	1,3	2,9	
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	
Termostato di sicurezza		-	-	✓	
Funzione oscillante		-	-	-	
Interruttore antiribaltamento		✓	✓	✓	
Funzione di umidificazione		-	-	✓	
Capacità tanica	ml	-	-	450	
Maniglia		✓	✓	✓	

NEW

		SOLARIA EVO	SOLARIA EVO S	SOLARIA CARBON	CARBON BLACK	CARBON TWIST
CODICE PRODOTTO		99545	99396	99610	99579	99199
CODICE EAN		8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183995794	8021183991994
Tecnologia		Alogene	Alogene	Fibra di carbonio	Fibra di carbonio	Fibra di carbonio
Potenza termica (Max)	W	1200	1200	1100	1100	1200
Livelli di potenza termica	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	550 - 1100	600 - 1200
Volume riscaldabile (max)	m³	45	45	45	45	45
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	320 x 640 x 240	280 x 640 x 280
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	315 x 680 x 175	290 x 660 x 170
Peso (senza imballo)	kg	2,0	2,0	3,2	2,2	1,4
Peso (con imballo)	kg	2,5	2,5	3,7	2,7	1,8
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓	✓
Funzione oscillante		✓	✓	✓	✓	✓
Interruttore antiribaltamento		✓	✓	✓	✓	✓
Funzione di umidificazione		-	-	-	-	-
Capacità tanica	ml	-	-	-	-	-
Maniglia		✓	✓	✓	✓	✓